

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

nord wool 08033



IT

codice doganale

51119098.

utilizzo

imbottiti, assorbimento acustico.

caratteristiche

70% lana - 10% poliammide - 15% poliestere -
5% altre fibre, altezza cm \pm 150, peso \pm 345 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in filo.

lunghezza pezze

circa 30 mtl.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 4 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4, ISO 12945-2.

sostenibilità

filato rigenerato.

resistenza al fuoco

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.

EN

customs code

51119098.

use

upholstered furniture, sound absorption.

features

70% wool - 10% polyamide - 15% polyester -
5% other fibres, width cm \pm 150, weight \pm 345 g/m².

dyeing

yarn dyed product.

roll length

approx. 30 lm.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 4 mm, weft 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4, ISO 12945-2.

sustainability

regenerated yarn.

fire resistance

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.



fireproof



imo-med



recycled